

MAŁA KOMORA LAMINARNA BIOHAZARD HAIER BIOMEDICAL HR700-IIA2



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Komora laminarna **HR700-IIA2** - II klasy bezpieczeństwa firmy **Haier Biomedical** zapewniająca ochronę użytkownika, próbki i środowiska - jest odpowiednim urządzeniem do laboratoriów o małej powierzchni i wykonywania pracy przez jednego operatora. Urządzenie sprawdzi się w magazynach próbek wirusów, stacjach próbkowania na lotniskach i dworcach kolejowych, laboratoriach pokładowych, jak również w innych miejscach o ograniczonej powierzchni.

Właściwości:

- innowacyjna konstrukcja zajmująca niewiele miejsca, wyposażona w duży obszar roboczy,
- monitorowanie przepływu powietrza w czasie rzeczywistym,
- ergonomiczna konstrukcja zapewniająca wygodną pracę dla pojedynczego operatora,
- system cyrkulacji powietrza: **30% wyrzut / 70% recyrkulacja**,
- filtry AAF - **ULPA** o sprawności 99,9995% dla cząstek o średnicy 0,12 µm oraz **HEPA** o sprawności 99,999% dla cząstek o średnicy 0,3 µm,
- wyświetlacz LCD m.in. parametrów pracy urządzenia, stopnia zużycia filtra,
- sterowanie lampą UV za pomocą jednego dedykowanego przycisku - umożliwia użytkownikowi ustawienie, w przedziale czasowym od 0 minut do 24 godzin, automatycznego włączania / wyłączania oraz interwału sterylizacji,
- funkcja blokady pomiędzy dezynfekcją UV, lampą LED, szybą frontową i wentylatorem,
- energooszczędny silnik EBM,
- konstrukcja ze stali nierdzewnej,
- okno frontowe szklane, elektrycznie suwane,
- dwa wodoodporne gniazda w standardzie z funkcją timera - pozwalające użytkownikowi zaprogramować funkcję czasowego włączenia / wyłączenia (możliwość zaprogramowania gniazd, aby dostarczały energię w określonym czasie),
- alarm awarii urządzenia,

- alarm przekroczenia parametrów pracy,
- alarm zużytego filtra,
- alarm zużycia lampy UV,
- stała prędkość przepływu powietrza,
- czujnik prędkości przepływu powietrza,
- oszczędność energii i niski poziom hałasu,
- dwa otwory do zamontowania zaworów na media (np. woda, gaz, powietrze).

MODELE

- **HR700-IIA2**

CERTYFIKATY

CE, EN 12469

SPECYFIKACJA

MODEL	HR700-IIA2
Cyrkulacja powietrza	70% recyrkulacja / 30% wyrzut
Filtr główny	HEPA
Filtr wylotowy	ULPA / HEPA
Downflow [m/s]	0,3
Inflow [m/s]	0,45
Intensywność lampy LED [lux]	≥650
Alarm	dźwiękowy i świetlny
Pobór mocy [VA]	1200
Moc dmuchawy [W]	210
Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]	700 x 710 x 1200
Wymiary wewnętrzne (W x D x H) [mm]	600 x 550 x 540
Certyfikaty	CE, EN 12469

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- podstawa

Link do pliku źródłowego



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl