

ZAMRAŻARKA NISKOTEMPERATUROWA -60°C - SERIA PRO



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Zamrażarki PRO 11, PRO 21, PRO 31, PRO 41 i PRO 60 firmy Elcold.

W każdej zamrażarce wyposażonej w system backup CO₂ przez **12 miesięcy** od zakupu aktywny jest system **innubio.cloud**.

Co daje **innubio.cloud**?

- ciągłe monitorowanie temperatury oraz stanu zamrażarki,
- powiadomienia o nieprawidłowościach na email oraz SMS,
- dostęp do stanu prób z dowolnego miejsca na świecie,
- dostęp do danych bieżących oraz archiwalnych,
- cykliczne raporty ze stanu zamrażarki,

Istnieje możliwość wykupu abonamentu na kolejne lata w celu kontynuacji użytkowania systemu monitorowania – o szczegóły zapytaj naszych handlowców.

Czym jest **innubio**? Szczegóły pod adresem www.innubio.cloud.

Właściwości zamrażarki:

- zamrażarka pozioma – skrzyniowa,

- pojemność: 130 L, 226 L, 300 L, 360 L oraz 416 L,
- obudowa ze stali pokrytej białym lakierem,
- komora mrożenia z aluminium,
- izolacja z piany poliuretanowej wtlaczanej pod wysokim ciśnieniem,
- podwójna uszczelka zapewniająca ochronę przed oblodzeniem,
- pokrywa zaopatrzona w przeciwwagę oraz uchwyt z zamkiem,
- nie zawiera gazów HCFC/CFC,
- niski poziom hałasu,
- mikroprocesorowe sterowanie układem kontroli temperatury z wyświetlaczem cyfrowym,
- system alarmowy informujący wizualnie i akustycznie o nieprawidłowej pracy urządzenia,
- komplet kółek do przemieszczania zamrażarki,
- temperatury pracy gwarantowane przy temp. otoczenia 10-30°C.

MODELE

- **PRO 11**
- **PRO 21**
- **PRO 31**
- **PRO 41**
- **PRO 60**

CERTYFIKATY

CE, ISO9001, ISO14001

SPECYFIKACJA

MODEL	PRO 11	PRO 21	PRO 31	PRO 41	PRO 60
Zakres temperatury [°C]	-30 / -60	-30 / -60	-30 / -60	-30 / -60	-30 / -60
Pojemność [L]	130	226	300	360	416
Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]	725 x 655 x 865	1055 x 655 x 865	1300 x 655 x 865	1500 x 655 x 865	1700 x 655 x 865
Wymiary wewnętrzne (W x D x H) [mm]	520 x 450 x 650	850 x 450 x 650	1100 x 450 x 650	1300 x 450 x 650	1500 x 450 x 650
Waga [kg]	56	67	80	89	95
Czynnik chłodniczy: mieszanina dwóch węglowodorów	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Moc [W]	375	455	544	597	612
Zużycie energii/24 h [kWh]	4,3	5	5,2	6,1	9,2

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- system powiadamiania i monitorowania Innubio,
- system zasilania awaryjnego CO₂ (z butlą lub bez) z możliwością ustawiania czasu wstrzykiwania i czasu przerw pomiędzy wstrzyknięciami (oszczędność CO₂ i ochrona uszczelki zamrażarki),
- system kontroli zużycia gazu w butli CO₂ backup,
- stelaże do przechowywania pudełek na fiolki/probówki,
- pudełka na fiolki/probówki w wykonaniu kartonowym, polipropylenowym (PP) lub poliwęglanowym (PC),
- pudełka dostępne w wysokościach: 50, 75, 100 i 130 mm,
- rejestrator temperatury,
- rękawice ochronne,

- alarmowy system powiadamiania telefonicznego,
- system kontroli dostępu za pomocą kart magnetycznych,
- system rejestracji zdarzeń (identyfikacja osoby otwierającej zamrażarkę, stany alarmowe, brak zasilania),
- usługa walidacji.

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl