

ZAMRAŻARKA NISKOTEMPERATUROWA -86°C Z TECHNOLOGIĄ PANELI PRÓŻNIOWYCH VIP BLIZZARD NUAIRE



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Zamrażarki niskotemperaturowe z technologią paneli próżniowych **VIP** - modele **Blizzard NU-99338JE**, **NU-99578JE**, **NU-99728JE** oraz **NU-99828JE** firmy **NuAire**.

Seria zamrażarek niskotemperaturowych w wykonaniu pionowym o szerokim zakresie pojemności. Najnowocześniejsza technologia izolacji termicznej - panele próżniowe VIP. Najnowocześniejsze czynniki chłodnicze redukujące zużycie energii o 45%.

W każdej zamrażarce wyposażonej w system backup CO₂ przez **12 miesięcy** od zakupu aktywny jest system **innubio.cloud**.

Co daje **innubio.cloud**?

- ciągłe monitorowanie temperatury oraz stanu zamrażarki,
- powiadomienia o nieprawidłowościach na email oraz SMS,
- dostęp do stanu prób z dowolnego miejsca na świecie,
- dostęp do danych bieżących oraz archiwalnych,
- cykliczne raporty ze stanu zamrażarki,

Istnieje możliwość wykupu abonamentu na kolejne lata w celu kontynuacji użytkowania systemu monitorowania – o szczegóły

zapytaj naszych handlowców.

Czym jest **innubio**? Szczegóły pod adresem www.innubio.cloud.

Konstrukcja

- zamknięty kaskadowy system chłodzenia z 2 wysokowydajnymi, hermetycznymi kompresorami chłodzonymi powietrzem,
- ekologiczne czynniki chłodnicze redukujące zużycie energii,
- drzwiczki wewnętrzne izolowane termicznie,
- drzwi zewnętrzne z zamknięciem typu dźwignia,
- 4 wewnętrzne sekcje,
- izolacja termiczna komory zamrażarki – panele próżniowe **VIP**,
- podstawa zamrażarki poziomowana wyposażona w kółka do łatwego przemieszczania,
- komora zamrażarki z zaokrąglonymi rogami do łatwego czyszczenia,
- komora zamrażarki ze stali odpornej na korozję, nierdzewnej, z pokryciem,
- filtr kondensera łatwy do wyjęcia i czyszczenia,
- podgrzewany port wyrównywania ciśnień zapobiegający przysysaniu się drzwi zamrażarki,
- poziom hałasu <50 dBA,
- system ogrzewania uszczelek przeciwdziałający narastaniu lodu,
- gwarantowany zakres pracy -40°C do -86°C przy temperaturze otoczenia +32°C.

Sterowanie i kontrola

- mikroprocesorowy panel sterujący zabezpieczony hasłem,
- własne zasilanie oraz zasilanie bateryjne (awaryjne),
- alarm zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperatury,
- alarm braku zasilania,
- alarm zbyt wysokiej temperatury kondensera,
- alarm zbyt wysokiej temperatury otoczenia,
- alarm zbyt niskiego poziomu napięcia baterii,
- powiadamianie o za niskim poziomie zasilania,
- alarm otwarcia drzwi,
- wbudowane łącze komunikacyjne USB oraz RS485,
- gniazdo do podłączenia zewnętrznego systemu alarmowego.

MODELE

- **NU-99338JE**
- **NU-99578JE**
- **NU-99728JE**
- **NU-99828JE**

CERTYFIKATY

CE, ISO9001, ISO13485

SPECYFIKACJA

MODEL	NU-99338JE	NU-99578JE	NU-99728JE	NU-99828JE
Pojemność [L]	338	578	728	828
Wymiary zewnętrzne(W x D x H) [mm]	812 x 893 x 1846	895 x 980 x 1980	1041 x 980 x 1980	1145 x 980 x 1980
Wymiary wewnętrzne(W x D x H) [mm]	465 x 630 x 1165	620 x 716 x 1310	766 x 716 x 1310	870 x 716 x 1310
Waga [kg]	238	300	345	380

Stelaże na pudełka 50 mm (opcjonalnie) (D x H)	4 x 4 + 5 x 4	5 x 5	5 x 5	5 x 5
Maksymalna ilość stelaży	6 + 6	16	20	24
Maksymalna ilość pudełek 50 mm	216	400	500	600

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- system powiadamiania i monitorowania Innubio,
- system zasilania awaryjnego CO₂ (z butlą lub bez),
- system kontroli zużycia gazu w butli CO₂ backup z alarmem poziomu gazu w butli,
- stelaże do przechowywania pudełek na fiolki/probówki,
- pudełka na fiolki/probówki w wersji kartonowej, polipropylenowej (PP) lub poliwęglanowej (PC),
- pudełka dostępne w wysokościach: 50, 75, 100 i 130 mm,
- połączenie zamrażarki do sieci Internet z ciągłą możliwością zdalnego monitorowania stanu urządzenia,
- rękawice ochronne,
- system kontroli dostępu za pomocą kart magnetycznych,
- system dostępu na kartę magnetyczną,
- usługa walidacji.

Link do pliku źródłowego



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl