
MIESZADŁO MAGNETYCZNE MMS-3000



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

MMS-3000 jest kompaktowym mieszadłem magnetycznym ze stalową powierzchnią roboczą. Umożliwia płynne mieszanie z rotacją magnetycznego elementu do 3000 obr./min. Do tej pory jest to największa wartość maksymalnej prędkości dla mieszadeł magnetycznych światowych producentów.

Silny magnes prowadzi i utrzymuje bardzo dokładnie mieszający element magnetyczny. Mieszadło **MMS-3000** nie generuje niepotrzebnego hałasu i ciepła.

Mieszadło jest wyposażone w magnetyczny element mieszający o sferycznym kształcie (6 x 25 mm) z teflonowym pokryciem do standardowych prac.

MMS-3000 jest wyposażone w demontowalny statyw umożliwiający podtrzymywanie różnego rodzaju czujników (np. temperatury, pH) zanurzonych w mieszanych roztworach. To idealny instrument dla pomiaru pH, ekstrakcji i dializy przy pracy z probówkami w małych objętościach.

Mieszadło można stosować w chłodni lub inkubatorze w temperaturach w zakresie od +4°C do +40°C, przy max. wilgotności względnej 80%.

MODELE

CERTYFIKATY

ISO9001, CE

SPECYFIKACJA

MODEL	MMS-3000
Zakres regulacji prędkości [obr./min]	0-3000
Max. objętość mieszanego roztworu (woda) [L]	20
Materiał płyty roboczej	stal nierdzewna
SR-1, rozmiar dołączonego statywu [mm]	Ø8 x 320
Max. długość elementu mieszającego [mm]	70
Max. lepkość mieszanego roztworu	do 1170 mPa.s
Max. czas pracy ciągłej [godz.]	24
Średnica płyty roboczej [mm]	160
Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]	185 x 230 x 75
Waga [kg]	1,5
Zasilanie [V / Hz]	230 / 50
Pobór mocy [W]	3

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl